

3 MODOS de funcionamiento

- Modo DESHUMIDIFICADOR
- Modo AIRE
- Modo AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA EVAPORACIÓN AUTOMÁTICO



GAS REFRIGERANTE	FÁCIL DE TRANSPORTAR	VARIOS MODOS FUNCIONAMIENTO	FÁCIL INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO	DISPLAY OCULTO	RUEDAS DIRECCIONALES
FUNCIÓN REINICIO AUTOMÁTICO	FUNCIÓN AUTO-SWING	AUTO-DIAGNÓSTICO	SISTEMA DE EVAPORACIÓN	DESHUMIDIFICADOR	DRENAJE EXTERNO
KIT VENTANA INCLUIDO	MANDO A DISTANCIA	BAJO NIVEL SONORO (dB) *SEGÚN MODELO	WiFi	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA EER	

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Sistema de evaporación

Evapora automáticamente el agua condensada evitando así el uso del depósito.

Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo Aire Acondicionado
- Modo Deshumidificador

MODELOS			HTW-PC-026P15WF	HTW-PC-035P15WF
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,8	3,35
		Frig/h	2408	2881
		Btu/h	9000	11000
	Consumo	W	1070	1280
		Corriente	A	4,8
	Clasificación energética	EER	W/W	2,62
		Frío	A	A
CARACTERÍSTICAS				
Nivel sonoro (alta/media/baja)		dB(A)	53/52/51	55/54/53
Caudal aire		m ³ /h	300	330
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m ²	11~18	13~21
Temperatura operación		°C	17~35 -	17~35 -
Capacidad deshumidificación		L/hora	1,2	1,6
Capacidad depósito auxiliar de agua		L	0,4	0,4
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A
	Cantidad de carga	Kg	0,580	0,500
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	435x715x350	435x715x350
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	485x865x395	485x865x395
Peso neto/bruto		Kg	30/34	32/36
CÓDIGO EAN			8435483801127	8435483801097